



ALPHA-3R – 攜帶型 熱感式 條碼列印機

行動列印 超值選擇



產品主要特色

- TSC設計與製造
- 防塵防水之IP54 國際認證 (須含攜帶保護袋; 客戶選配)
- 雙層塑膠外包覆橡膠設計, 可通過1.5公尺耐摔測試
- 有線與無線傳輸介面: USB 2.0, 串列埠, 藍牙, 與 802.11 b/g/n
- 高效電力2500 mAh充電式鋰電池
- 大紙卷容量, 降低更換耗材頻率
- 高速處理器搭配內建大容量記憶體支援每秒100毫米(4")列印速度, 迅速完成收據列印工作
- 電池可提供長達12小時之運作
- 支援TSPL-EZ或CPCL指令集

應用市場

- 直接送貨(Direct Store Deliveries, DSD)運輸單據
- 公用事業繳費收據
- 便攜式零售市場收據
- 路邊停車收費單據
- 行動票券
- 運輸票券
- 帳單收據

ALPHA-3R – 攜帶型 熱感式 條碼列印機

機型	Alpha-3R
解析度	8 點/毫米 (203 DPI)
列印模式	熱感式
最大列印速度	102 毫米 (4") /秒
最大列印寬度	72 毫米 (2.83")
最大列印長度	2,286 毫米 (90")
機殼	雙層 ABS 塑膠外包覆橡膠
體積尺寸	116 毫米 (寬) x 148 毫米 (高) x 70 毫米 (長) 4.57" (寬) x 5.83" (高) x 2.75" (長)
重量(含電池)	0.55 公斤 (1.212 磅)
落摔規格	1.5 公尺 (5 呎)
防塵防水規格	IP54 (須含保護袋)
內部紙卷最大尺寸	57 毫米 (2.25") 外徑
中央處理器	32-bit RISC CPU
記憶體	<ul style="list-style-type: none"> • 4 MB Flash memory • 8 MB SDRAM
通訊介面	<ul style="list-style-type: none"> • USB 2.0
電源規格	充電式電池 (7.4V DC, 2500 mAh 鋰電池)
操作開關、按鈕	<ul style="list-style-type: none"> • 三個按鈕 (電源開/關鍵, 出紙鍵, 開蓋鍵) • 雙色LED燈示印表機狀態、LED燈示顯示電池狀態
感測器	<ul style="list-style-type: none"> • 反射式 (黑標) • 印字頭抬起感應器
內建字型	<ul style="list-style-type: none"> • 八種點陣字型 • 一套Monotype® CG Triumvirate Bold Condensed 向量字型
條碼	<ul style="list-style-type: none"> • 一維條碼 Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 subsets A,B,C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 Data bar • 二維條碼 PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec
指令集	TSPL-EZ (EPL2, ZPL2) 或 CPCL
紙張類型	熱感式收據、連續紙、特選標籤紙
最大紙張寬度	80 毫米 (3.15")
紙張厚度	0.508 ~ 0.1016 毫米 (2 ~ 4 密耳)
紙卷軸心尺寸	10.2 ~ 19 毫米 (0.4" ~ 0.75")
環境條件	操作環境: -10 ~ 50 °C (32 ~ 104 ° F), 濕度(非凝結)10 ~ 90% 儲存環境: -40 ~ 60 °C (-40 ~ 140 ° F), 濕度(非凝結)10 ~ 93%
安規認證	FCC, CE, CB, CCC
環境規範	符合 RoHS, WEEE
配件	<ul style="list-style-type: none"> • Windows 標籤編輯軟體、驅動程式及操作手冊光碟 • 快速安裝指南 • 腰帶夾 • 充電式鋰電池 • 電源供應器
工廠選配	<ul style="list-style-type: none"> • 802.11 b/g/n 無線網路模組 • 藍牙模組
客戶選配	<ul style="list-style-type: none"> • 串列埠連接線 • USB連接線 • 充電式鋰電池 • 單顆電池充電器 • 車用變壓器 • 攜帶型保護袋附肩背帶



沁皇企業有限公司

TEL:04-25368292

FAX:04-25360166